

超過100萬人每天使用中

台灣市場佔有率超過65%

連續17年獲得銷售量第一名

# 東訊 SD360F

## 超級數位電話系統

### 首創功能儘在東訊

#### 多點連網 分機直撥

提供外線外撥轉碼表，透過東訊IP-KTS介接，使多據點企業集團快速建構融合式連網系統，所有跨點分機享有免費直撥之便利。

#### 社區對講 確保隱私

為確保住戶安全及隱私，警衛可透過社區對講機通話過濾訪客。住戶也可以和訪客直接對講，並開啟社區大門電鎖。

#### 飯店管理 經濟實惠

針對中小型商旅飯店及汽車旅館所量身設計之三合一飯店管理系統(選用配備)，有效簡化房務、帳務及電話帳單之管理作業。

#### ① 聲光創新 魅力四射

提供大型液晶顯示幕白色背光、28首優美的Wave等級音樂鈴聲、供內外線來電響鈴選擇、提供大型來電指示燈，外線來電閃寶石紅光，內線來電閃翡翠綠光

#### ② 來電跟隨 話不漏接

分機可設定內外線來電跟隨到其他分機、固定的電話號碼、或自己的行動電話，滿足實際的使用需求，達到有線升級、無線整合的目標

#### ③ 來電顯示 萬無一失

每部分機提供20組來電顯示，包括日期、時間及電話號碼，搭配導航鍵及獨有的三個功能指引鍵，操作簡易，對已接電話則有特別標示

#### ④ 語音服務 超強無比

提供12路自動總機(選用配備)，有效提升電話轉接的效率與品質，主機內建3首標準配備保留音樂，用戶可依需求更新保留音樂或規劃公司的商品廣告，最多可錄製5首音樂

#### ⑤ 彈性長控 自然節費

提供900組個人隨身密碼，公司可依需求等級做長控管理，可節省電話費30%-60%，提供100組長控設定區間，針對分機、外線、日間及夜間，分8個服務等級做完整的長控規劃

#### ⑥ 雷擊保護 令人讚嘆

採用最新的防雷設計，局線承受雷擊電壓超過6,000V以上(FCC的安全規格為800V)，且電源承受電擊電壓超過4,000V以上(FCC的安全規格為2,500V)，此高規格創新設計，可減少95%以上的雷擊事件



東訊總機 · 全國第一

 **TECOM**

# 東訊 SD360F

## 超級數位電話系統

### 24鍵豪華型

#### SD-7724G



- 顯示幕白色背光
- 免持聽筒對講
- 28首音樂鈴聲
- 耳機功能
- 24個軟鍵雙色燈
- 大型液晶顯示螢幕
- 桌掛兩用傾斜架

### 24鍵顯示型 SD-7724E



- 顯示幕白色背光
- 免持聽筒對講
- 28首音樂鈴聲
- 24個軟鍵雙色燈
- 大型液晶顯示螢幕
- 桌掛兩用傾斜架
- 可選用黑色外觀 (SD-7724EB)

### 10鍵顯示型 SD-7710E



- 顯示幕白色背光
- 免持聽筒對講
- 28首音樂鈴聲
- 10個軟鍵雙色燈
- 大型液晶顯示螢幕
- 桌掛兩用傾斜架
- 可選用黑色外觀 (SD-7710EB)

### 6鍵顯示型

#### SD-7706E



- 顯示幕白色背光
- 大型來電指示燈
- 大型液晶顯示幕
- 6個軟鍵雙色燈
- 免持聽筒對講
- 桌掛兩用傾斜架
- 28首音樂鈴聲

### 數位門口機

#### DU-2213DP



- 具電鎖控制介面
- 大門門位偵測介面
- 乾接點控制介面
- 外接門禁刷卡介面

### DF主機

#### 360F



#### 來電指示燈

外線來電 紅燈快閃  
內線來電 綠燈快閃  
信箱留言 紅燈慢閃



#### 大型液晶顯示幕

可顯示2行文字，每行16字的  
訊息，清晰易讀；另有3個功  
能指引鍵，操作簡易方便



#### 人性化導航鍵

方便查詢簡撥內容、執行簡撥、  
查詢來電與去電(20組)之電話號  
碼、及查詢話機設定內容等，展  
現人性化的科技魅力



#### 單鍵重撥

任何外線號碼重撥，  
一鍵OK



#### 單鍵廣播

只要按下「廣播」鍵，便可  
以對所有數位話機廣播，並  
播放廣播前後奏音，即使在  
通話中一樣可以完成廣播  
轉接




#### 數位化音量控制

不論是調整響鈴音量、聽筒受話  
音量、或是廣播喇叭音量，數位  
化技術讓您一指搞定，輕鬆自如

主機		SD360F	主機 附加設備		SD360F
外線容量	基本	0	自動總機(VAA)	選配(12路)	
	最大	168	保留音樂	標準配備(1首)	
數位話機	基本	0	來電顯示(DTMF/FSK)	標準配備	
	最大	336	分機來電查詢顯示	20組	
單機	基本	0	分機去電查詢顯示	20組 (SD-7706E話機x1組)	
	最大	336	門口機可轉行動手機	標準配備	
主機體積(長 x 寬 x 高)		46.5x35.5x34(cm)	分機可轉行動手機	標準配備	
耗電量		110VAC/4A MAX	外線轉外線	標準配備	
備用電池		24VDC/40AH	遠端遙控設定(PC)	選配	
電話機配線方式		採2芯星狀佈線方式	語音信箱(VM)	選配	
分機迴路電阻		120 Ω	同步錄音	選配	
			48鍵中繼台	選配(12部)	
			數位門口機	選配(12部)	
			2路單機盒	選配	

註: 商品規格如有變更, 則以實品為主



**TECOM**  
東訊股份有限公司  
新竹科學工業園區  
www.tecom.com.tw

東訊總機 · 全國第一