

TVI HD Camera

1080P TVI HD紅外線變焦型攝影機 DS-2CE16D5T-AVFIT3



- 200萬畫數影像擷取，畫質清晰
- 支援影像輸出到1080P
- 採用2.8~12mm 變焦鏡頭
- 內建機械式濾光鏡片，顏色不失真
- 夜視有效距離可達30M
- 控制訊號可透過同軸線纜直接傳輸
- 鋁殼機身設計達到最佳散熱效果
- 內建Smart IR功能，防止近距離紅外線過曝
- 採用EXIR紅外線同步變焦技術，紅外線角度隨焦距變化
- 內建慢速快門功能，有效提升低照度圖像效果
- 防水機身設計(IP66)，可安裝於戶外
- 支援控制選單功能設定

SPECIFICATION

Model	DS-2CE16D5T-AVFIT3
攝像元件	1/3" CMOS Sensor
有效圖素	1920 (H) x 1080 (V)
解析度	1080P
同步系統	Internal Sync.
鏡頭	2.8 ~ 12mm
視野角度	92° ~ 32°
鏡頭底座	水平旋轉: 0 ~ 360° / 垂直旋轉: 0 ~ 75° / 翻轉: 0 ~ 360°
光圈	F1.4
訊號雜訊比	62 dB以上
電子快門	1/30 ~ 1/50,000 sec
ICR	機械式紅外線濾光鏡片 (可自動切換)
最低照度	0.01 Lux (F1.2 & 自動增益開啟)
影像輸出 (CVBS)	1.0Vp-p Composite (75Ω/RCA)
影像輸出 (TVI)	TVI HD 輸出 x 1
影像傳送張數	30fps @ 1080P
紅外線LED	夜視有效距離可達20~30公尺
場景模式	室內 / 戶外 / 低照度 / 室內逆光
控制選單	支援 (自動增益 / 自動白平衡 / 顏色模式 / 遮罩設定 / 位移偵測)
自動白平衡模式	自動 / 手動 / 室內 / 戶外 / AWC-Set
遮罩設定	可設定8個獨立遮罩區域
位移偵測	可設定4個獨立位移偵測區域
背光補償	支援
Flicker-less	ON / OFF
選單功能	數位雜訊抑制 / 數位變焦 (26X) / 慢速快門 / 鏡射顯示 / 除霧 / 壞損畫數修補
工作溫度	-20°C ~ 65°C
工作濕度	90% or less
電源	AC24V±15% / DC12V±15%
耗電	Max. 8.5W (IR ON)
尺寸	100.8 x 107.5 x 300.8 mm
重量	1.2Kg

Dimension

Unit : mm

