

LONG TIME UPS 系列

SINGLECHIP CONTROL SYSTEM

停電工作 · 將可無限延伸...

LT系列 特有功能

1. 融合式負載設計，可適合各種負載混合使用。
2. 在線互動式運作，於市電下保護警示完整。
3. 融合式充電技術，結合定電流、定電壓、限電壓、限電流於一身，自動判別充電時機，可提高電池壽命。
4. 超強的保護功能，在市電或斷電中皆有過載、短路、過熱等電子模式斷電保護。
5. 瞬間功率充足，可耐5倍以上啟動電流，無論日光燈、PLC燈、馬達、冰箱等皆適宜。
6. 精確的市電監測，採電腦單晶片設計，動作迅速確實可靠

LT系列 適用負載

通信、電腦、監視、傳真、廣播、電視
圖書館安全系統、上退磁機、消防照明、
診所冰箱、電捲門等。(請依負載大小選用適當規格)



LT系列 規格表

型號		LT-1200	LT-1600	LT-2000	LT-2500	LT-3000 B	
容量(PF/VA)		0.7/1.2K	0.7/1.6K	0.7/2K	0.7/2.5K	0.7/3.0K	
瞬間功率		5K	6.5K	8K	10K	10K	
輸入	電壓	AC 85~135V或AC 170~270V					
	頻率	50HZ或60HZ±5%			可供選擇		
輸出	電壓	AC 110V±1%			AC220V±1%		
	頻率	50HZ或60HZ±1%			可供選擇		
	效率	>86%					
	波型	同功PWM正弦波(電池容量可充份使用)					
轉換時間		負載完全不中斷<2ms同步轉接					
冷載啟動		可					
電池電壓		24V					
電池裝接		選配	依停電需要時間，外接24V電池組(可多組並聯，並增加使用時間)				含電池
外接電池箱尺寸 L×W×H(mm)		選配	箱體NB2-440x200x220(mm) 可放置密閉式免加水調防濕電池2只，DC12V,50AH,NB12500				含電池箱
充電方式		採融合式充電，(定電流、定電壓、定電壓限電流)依電池特性自動判別選用 /充電電流5Amp以上(可調整)，最大可至15Amp					
主控元件		電腦單晶片控制(動作快速，準確可靠)					
噪音值(1公尺距離)		<40dB			<48dB		
環境溫溼度		0C°~40C°			25%~90%		
警告音		市電中→過載、短路、頻率不符			斷電中→停電、過載、短路、電池低壓		
尺寸(mm)體積		365x205x255	365x205x255	415x205x255	415x205x255	415x205x255	
L×W×H(mm) 材積		470x310x345	470x310x345	520x310x345	520x310x345	520x310x345	
重量(kgs) G.W/N.W		18.4/16.4	20.3/18.3	22/20	23.6/21.6	65.7/63.5	
LED燈號顯示 及 保護功能		1.開機→紅、綠、橘交替閃 2.充電中→紅、綠交替閃 3.電池充滿→綠亮 4.停電→橘亮 5.超載→橘閃 6.電池未接或電池線短路→紅亮 7.電池低壓→紅閃 8.機器過熱→紅、綠快閃					
UPS型號資訊		LT-XXXX-E-A	LT : 機型→長時間UPS				
			XXXX : 容量(VA)→1200VA, 1600VA, 2000VA, 2500VA, 3000VA				
			E : 電壓→1(110V), 2(220V)				
			A : 加裝高性能避雷器				

技術專精 · 品質超群 · 安全可靠