

全天候 YL UPS 系列

通信 · 電腦設備專用



停電工作，將可無限延伸……

瞬間放電

全方位超智慧型 · 您需要時她就來電！
ANYWAY AND ANYTIME · ONE TOUCH

技術專精 · 品質超群 · 安全可靠



邑龍電子科技有限公司
YEA LONG CO.,LTD

全天候 YL UPS 系列



產品型號	YLA-8480	YL-100	YL-180	YL-280	YL-400	YL-600	YL-1K	YL-1.5K	YL-2.0K
規格說明									
容量 (PF/VA)	0.88/100VA	0.88/100VA	0.86/180VA	0.80/280VA	0.76/400VA	0.76/600VA	0.70/1KVA	0.70/1.5KVA	0.70/2.0KVA
尺寸 長x寬x高(mm)	310x120x245	210x150x125	210x150x125	210x150x125	250x165x165	250x165x165	335x235x175	385x265x200	385x265x200
重量(W/kg)	10/12.5	3	3.5	5	6.5	7.5	12	18	19
適用負載	電子類 (如門禁刷卡、通信、監視、防盜、電腦設備) 視負載大小選用適當規格								
輸入	電壓	AC 100~130V 或 AC 200~260V							
	頻率	50HZ 或 60HZ 自動判別選擇							
輸出	電壓	AC 110V±10% AC 220±10%							
	頻率	60HZ±0.5Hz							
	效率	>80%							
	波型	同功PWM 四段調整(電池容量可充份利用)							
轉接時間	停電<3ms 復電<1ms 固定式, 非零時相轉換								
冷載啓動	可								
電池電壓	12V						24V		
電池裝接	內含電池	需依停電需要時間, 外接電池容量。							
充電方式	採全方位充電, 不減少電池壽命。(設定有定電流、定電壓限電流、定電壓)								
主控元件	電腦單晶片控制(動作快速, 準確可靠)								
燈號顯示	綠燈顯示: 市電正常, 閃爍時表示市電過高。 紅燈顯示: 有市電充電中, 熄滅表示充電完成, 閃爍表示電池已低壓。 黃燈顯示: 停電輸出中, 閃爍表示過載或負載迴路短路。								
保護措施	1. 當外電電壓過高或過低時, 自動隔離外電, 轉接至UPS輸出。 2. 輸出過載或短路時, 能即時關閉輸出, 以保護負載或本機設備安全。 3. 負載無干擾, 輸出無雜訊; 確保機器運作功能。 4. 突波、尖波、諧波避雷保護作用。 5. UPS靜態中, 不消耗電池容量保護裝置。								

■規格變更時, 恕不另行通知。

技術專精 · 品質超群 · 安全可靠

SINGLECHIP CONTROL SYSTEM