



CALLBOX

免月租費免通話費,直接語音通話.
可搭配不斷電系統.
不銹鋼外殼堅固耐用.
安裝方便, 免去麻煩的拉線.
具有RADIO CHECK 跟廣播功能.
可搭配移動式手持裝置,隨時掌控狀況.
可搭配太陽能電池,方便偏遠地方無電源時使用.



一般規格

一頻率範圍	136~174MHz(VHF) ; 400~470MHz(UHF)
頻道間隔	12.5KHz
工作電壓	7.5V DC
頻率穩定度	±2.5ppm
溫度範圍	- 20°C ~ + 60°C
天線阻抗	50Ω
尺寸(HxWxD)	200x170x110mm
重量(含電池)	2.8Kg
防水等級	NEMA 3R
濕度	95%非冷凝
音頻輸出	0.45W with 1.5kHz-deviated signal

發射機

輸出功率	<1W OR 5W
調制形式	FM(F3E)
音頻失真	≤5%
發射最大調變度	50mVrms@2.5 kHz Max dev.
發射頻率容差	±500Hz
發射音頻輸入	10mVrms for 1.5kHz deviated signal

接收機

接收靈敏度	≤0.25μV(12dB SINAD)
鄰道選擇性	60dB
互調抗擾性	>700mW@13.8 VDC 與總諧波失真<5%
音頻失真	≤5%



順喜資訊有限公司

電話: 04-22651199

網址: www.shco.com.tw