

- 採用高性能 1/2.8" 500 萬畫素低照度感光元件，**SONY IMX335** STARVIS CMOS。
- 影像輸出格式，可經由同軸或絞線傳輸
- 自動切換 ICR 紅外線濾片，呈現真實色彩
- 夜間光感度提升達 30 倍。
- 具電子快門，背光處理，影像增益補償及自動白平衡功能

500萬畫素 SONY 高清夜視攝影機

室外型 **CAR-45050VSHE**

- 2.8~12mm 手調變焦鏡頭
- 夜視紅外線 LED，投射距離 50 公尺
- 符合 IP66 等級防塵防水設計



防水型 **CAR-45030SHE**

- 內置 2.8 / 4 / 6 / 8 定焦鏡頭 (選搭)
- 夜視紅外線 LED，投射距離 30 公尺
- 符合 IP66 等級防塵防水設計



半球型 **CAR-45025SHE**

- 內置 2.8 / 4 / 6 / 8 定焦鏡頭 (選搭)
- 夜視紅外線 LED，投射距離 25 公尺
- 安裝於室內



產品規格

產品型號	CAR-45050VSHE(防護罩)	CAR-45030SHE(小管)	CAR-45025SHE(半球)
輸出解析度	2560x1920 @20fps / 2560x1920 @12.5fps		
影像元件	1/2.8" 500萬畫素 低照度 SONY IMX335 CMOS		
同步方式	內同步		
最低照度	0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR		
電子快門	手動/自動 (區間可調 , 1,1/60~1/50000秒)		
鏡頭	2.8~12mm 變焦5MP鏡頭 機械式濾片切換裝置	2.8/4/6/8mm 定焦5MP鏡頭 機械式濾片切換裝置	2.8/4/6/8mm 定焦5MP鏡頭 機械式濾片切換裝置
紅外線	高效能IR LED x 12	高效能IR LED x 6	高效能IR LED x 6
紅外投射距離	50公尺	30公尺	25公尺
日夜轉換模式	ICR紅外線濾片機械切換, 可調延時0~60秒		
影像標準	AHD/TVI@5MP CVI@4MP CVBS		
影像輸出	1路BNC輸出介面		
訊雜比	48dB (自動增益控制: 關)		
增益控制	手動/自動		
白平衡	自動/AWC/AWB/室內/室外/手動		
背光補償	數位寬動態/逆光處理/強光抑制		
透霧功能	啟動/關閉		
3D降噪	啟動/關閉		
影像調整	具自動白平衡,增益控制,光圈控制		
工作溫度	-10°C~+55°C , 工作濕度 10%~90%		
電源供應	DC12V±10%		
消耗電流(IR on)	Max. 900mA	Max. 450mA	Max. 450mA
防護等級	IP66		--
尺寸(長x寬x高mm)	313×147×115	130×81×76.5	92(W)x80(H)
重量	1200公克	500公克	250公克