

- 夜間低感度提升達 30 倍。
- 影像輸出格式，可經由同軸或絞線傳輸
- 自動切換 ICR 紅外線濾片，呈現真實色彩
- 支援 AHD, TVI, CVI, 類比視頻可切換式輸出
- 採用高性能 SONY 1/2.8" 2 百萬 CMOS 圖像感測器，圖像清晰度高
- 具電子快門，背光處理，影像增益補償及自動白平衡功能

1080P FULL HD

四合一高清夜視攝影機

室外型 CAR-41050VSHE

- 2.8~12mm 手動伸縮鏡頭
- 夜視紅外線 LED，投射距離 50 公尺
- 符合 IP66 等級防塵防水設計



防水型 CAR-41030SHE

- 內置 4 / 6 / 8 鏡頭 (選配)
- 夜視紅外線 LED，投射距離 30 公尺
- 符合 IP66 等級防塵防水設計



半球型 CAR-41025SHE

- 內置 4 / 6 鏡頭 (選配)
- 夜視紅外線 LED，投射距離 25 公尺
- 安裝於室內



產品規格

產品型號	CAR-41050VSHE	CAR-41030SHE	CAR-41025SHE
輸出解析度	1080P (1920 x 1080) @30fps(NTSC)		
影像元件	1/2.8" SONY Exmor Progressive Scan CMOS		
同步方式	內同步		
最低照度	0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR		
電子快門	手動/自動（區間可調，1,1/60~1/50000秒）		
鏡頭	2.8~12mm 手動伸縮	4 / 6 / 8mm(選配)	4 / 6mm(選配)
紅外線	高效能IR LED x 12	高效能IR LED x 6	高效能IR LED x 6
紅外投射距離	50公尺	30公尺	25公尺
日夜轉換模式	ICR紅外線濾片機械切換，可調延時0~60秒		
影像輸出	BNC: AHD, TVI, CVI,類比視頻四合一可切換輸出		
訊雜比	48dB (自動增益控制: 關)		
增益控制	手動/自動		
白平衡	自動/AWC/AWB/室內/室外/手動		
背光補償	開/關，可調整區域位置大小及位準，支援4區域強光抑制		
寬動態	自動/開/關，可調位準		
透霧功能	自動/關，可調位準		
雜訊消除	2D/3D DNR, 可調位準		
影像調整	銳利度/暗角補償/凍結/鏡像/負片/移動偵測/隱私區域/壞點補償		
工作溫度	-20°C~60°C, 小於90% RH		-10°C~55°C
電源供應	DC12V±10%		
消耗電流(IR on)	Max. 900mA	Max. 450mA	Max. 450mA
防護等級	IP66		--
尺寸(長x寬x高mm)	313×147×115	130×81×76.5	92(W)x80(H)
重量	1200公克	500公克	250公克

規格如有變更,恕不另行通知,將以現行產品為主