



無線電車載台 RT-450/S04

- 符合FCC規格
- 32段式LCD螢幕亮度設定
- 200組記憶頻道外加1組緊急呼叫頻道
- DTMF選呼功能
- 頻道名稱顯示功能
- 具51組CTCSS / 512組DCS
- 堅固的外殼設計,附手把方便移動



● 一般規格

頻率範圍	430~432MHz	尺寸	270x180x298
頻道數量	200	重量	4.0Kg
頻道間隔	25KHz/12.5KHz		
額定電壓	13.8V		
溫度範圍	-20°C ~ +60°C		

● 發射機

輸出功率	≤25W	發射電流	≤8A
調制形式	F3E	音頻失真	≤5%
最大頻率偏差	5KHz	頻率穩定度	±2.5ppm
殘波輻射	<-65dB		

● 接收機

接收靈敏度	≤0.2 μV/≤0.25μV	音頻功率	>2W@10%
音頻失真	≤5%	待機電流	300mA
鄰道選擇性	≥70dB/ ≥70dB		
互調抗優性	≥65dB/ ≥60dB		

特點介紹

- 符合NCC型式認證,認證號碼 專用99AR3039
- 32段式LCD螢幕亮度設定
- 可儲存200組記憶頻道外加1組緊急呼叫頻道
- 10種頻率步進方式(2.5/5/6.25/8.33/10/12.5/20/25/30/50KHz)
- 差頻頻率設置
- 頻率顯示與頻率+組別顯示或名稱+組別顯示和頻道顯示4種顯示功能
- 頻段掃描,記憶掃描及編程設定掃描
- TOT限時發射30分鐘設定
- 可鎖定收發頻道
- 禁止發射設定
- 51組CTCSS / 512組DCS
- 獨立的CTCSS/DCS TONE記憶設定功能
- 多功能內建DTMF編碼器
- 三段式輸出功率
- DTMF編解碼顯示功能(最長16碼數字)
- DTMF具三組群呼及一組個別呼叫功能
- APO自動切斷裝置
- 高接收感度
- 語音壓擴及語音加密處理
- 具2Tone,5Tone功能
- 支援語音通話
- 支援RADIO CHECK 無線電(CallBOX)運作確認跟全體廣播功能