

# 在線互動式設計

THE MASTER OF YOUR POWER

# Line Interactive UPS

## 電精靈-BS系列

額定容量：1KVA~3KVA

### 適用領域：

- 電腦及週邊設備
- 保全監控設備
- 消防程控設備
- 網路設備
- 通訊設備
- 視訊設備

### 產品特點：

- 含穩壓(AVR)功能
- 在線互動式·模擬正弦波設計
- 智慧型充電電路·快速充電及電池保護
- 停電後恢復電力·自動重新開機
- 無市電時機器可開機使用(冷開機功能)
- 可濾除市電雜訊·穩定電力品質

含穩壓  
功能



R32428 (2K以下機種)

飛碟UPS

# SPECIFICATION

## 電精靈-BS系列

## 規 · 格 · 表

型號	FT-1000BS	FT-1500BS	FT-2000BS	FT-3000BS
容量	1000VA	1500VA	2000VA	3000VA
輸入	電壓及範圍	110V or 220V (單相兩線) ; ±25%		
	頻率及範圍	50Hz or 60Hz (自動偵測) ; ±4Hz		
輸出	額定電壓	110V or 220V (單相兩線)		
	額定頻率	50Hz or 60Hz		
	穩定度	額定電壓±10% ; 額定頻率±1Hz		
	波形	模擬正弦波		
	轉換時間	2~6ms		
電池	類型	鉛酸免加水免保養密閉式		
	放電時間	>2分鐘@100%負載 ; >5分鐘@50%載 ; >10分鐘@25%負載		
	充電方式	智慧型充電設計 · 4-6小時可回充至90%以上電量		
面板顯示	LED燈號	具市電模式運作、電池供電、及UPS故障燈號		
	LCD面板	具UPS狀態及操作指示：輸入/輸出電壓、市電模式、負載容量、電池容量、電池低電位、UPS故障等		
通訊介面	標配	USB		
機器功能	冷開機	可在無市電狀況下，利用內部電池能量開機使用		
	保護	具備過載保護、過充電及過放電保護		
	突波吸收	具RJ45網路、電話突波吸收功能		
	後端插座	6個	8個	
	智慧型充電	智慧型充電設計 · 減少50%充電時間		
監控軟體	支援Win 2000/XP/Vista/7/8/10、Win Server 2003/2008/2012/2016、Linux、Unix及Mac等系統			
安規認證	具經濟部標準檢驗局商品驗證登錄證書(BSMI)、CNS14843-1(93年版)及CNS14757-2(99年版)			
噪音(距離一公尺內)	<40dBA			
使用環境：溫度/濕度	0°C~40°C ; 0%~90%(不凝結)			
尺寸，長x寬x高(mm)	289x100x142	392x146x205		495x150x250
重量(kg)	4.7	11.1	11.7	24