

OY-B2022

2MP Mini IR Bullet Camera
2 百萬迷你紅外線一體型攝影機




HQ

ONVIF

功能特色

解析度最大到 1920X1080@30fps
簡易收線兼具美觀的無尾線設計,金屬外殼材質
最低照度彩色: 0.05 Lux, 黑/白: 0.025Lux, 0 Lux
內建 25m 智慧 IR LED
支援斷線回補, 當 NVR 斷開連接時, 在 SD 卡中自動儲存影像, 並將影像上傳到 NVR
支援智慧分析、VCA 警戒線、圍籬、計數統計
支援寬動態、背光補償、強光抑制、3D DNR
數位雜訊抑制、影像翻轉、雙內核備份
支援長廊模式、透霧設定、場景模式設定
支援重點區域熱區域視訊壓縮技術
介面 MicroSD 卡槽, 最大到 128GB, 重置按鈕
TVS 6000V, 雷擊/突波防護: (電源 2000V, RJ45 1000V), IP67
運作條件 -35°C ~ 60°C (IR OFF) / -35°C ~ 40°C (IR ON), 0 ~ 95% RHG
符合 CE, FCC 認證規範

尺寸



攝影機

感測晶片	1/2.7" CMOS
處理器	ARM9 Architecture
作業系統	嵌入式 Linux
視訊格式	PAL/NTSC
最低照度	0.05 Lux @(F1.2, 自動增益控制開啟); 0.025Lux @(F1.2, 自動增益控制開啟); 0 Lux 帶紅外線
快門	1s 至 1/100,000s
日夜切換	帶自動切換紅外截止濾波器
寬動態	100dB
雜訊抑制	3D DNR
解析度	1080P(1920x1080)
輸出張數	50Hz: 25fps (1920 x 1080); 30fps (1280 x 720)
串流	1 : 1080P(1920*1080) 2 : D1(704*576) 3 : CIF(352*288)
影像分析	警戒線/圍籬
智慧警報	位移偵測/IP 衝突/MAC 衝突/埠告警/遮擋告警
DI/DO	N/A, N/A
重置鈕	Y
通訊協定	IPv4/IPv6/HTTP/802.1x/FTP/SMTP/ UPnP/SNMP/DNS/DDNS/NTP/RTSP/ TCP/UDP/DHCP/PPPoE
系統分級	4 等級/8 使用者
連線數	3 用戶在同時登入
通用協議	ONVIF (Profile S), SDK
網路介面	RJ45 · 10/100M 乙太網路介面

一般

迴路防護	TVS 6000V, 雷擊/突波 2000V 防護
溫度/濕度	-35°C ~ 60°C (紅外線關閉) / -35°C ~ 40°C (紅外線開啟), 0 ~ 95% RHG
電源規格	DC 12V±10%/PoE
電源消耗	最高 5W (紅外線關閉) (ICR 切換瞬間 8.5W) 最高 7W (紅外線開啟)
外觀尺寸	189 毫米 x 70 毫米 x 70 毫米
重量	0.7KG (單攝影機); 0.9KG (含包裝盒)

鏡頭

鏡頭	選配 6mm/4mm 毫米定焦鏡頭
鏡頭類型	M12
視野角度	58.2°/86.5°

編碼規則

影像格式	H.264/MJPEG
編碼種類	BaseLine Profile/Main Profile
傳輸速率	32Kbps~16Mbps
音效格式	G.711A/G.711U/ADPCM
傳輸速率	G711 8KHz, 64kbps ADPCM 8KHz, 32kbps
音效輸入/出	N/A/N/A

紅外線

紅外線距離	25m
紅外線數量	2 顆第三代點陣紅外燈

其它參數

防護等級	IP67
影像設定	亮度、飽和度、對比、翻轉模式, 可支援已整合平台或 Web 瀏覽器
強光/雜訊抑制	支援
除霧/防震動	支援/支援
長廊模式	支援 (適用於 720P 以上)
動態區域	支援 (4 個區域)
隱私遮罩	支援 (4 個區域)
圖片疊加	支援 200x200 的 BMP24bit 圖片疊加, 區域可設定
OSD	支援 16x16、32x32、24x24、48x48、64x64 字元大小; 支援日期、時間顯示於畫面 支援 5 個區塊自定義字元
瀏覽器	IE8, IE9, IE10, IE11, Firefox 2.4
雲端儲存	FTP
時間校正	支援 NTP 時間, 支援登錄 自動同步
斷線回補	支援, 當 NVR 斷開連接時, 在 SD 卡中自動儲存影像, 並將影像上傳到 NVR
擴充槽	MicroSD 卡槽, 最大到 128GB
語系支援	英語, 西班牙語, 韓語, 義大利語, 土耳其語, 泰語, 俄語, 繁體中文, 簡體中文