



網路高清攝影機

HS-T077T9-A

- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- 4MP (2688 × 1520)
- 70 ~ 100 M 紅外夜視距離
- 支援 3D 數位降噪 / 真實寬動態 / 強光抑制 / 背光補償 / 數位除霧
- ICR 紅外移動濾光片自動切換，實現日夜功能
- 支援 感興趣區域 (ROI) 編碼
- IP67 防護等級
- 智能分析：車牌辨識、車型偵測



HS-T077T9-A

攝影機	
攝像元件	1 / 1.8" CMOS
圖像像素	2688 × 1520
電子快門	手動或自動; 手動: 1 / 1 s ~ 1 / 100000s
最低照度	0.001 lux@F1.6, AGC ON; 0 lux with IR
鏡頭	電動變焦 EVF 8~32mm@F1.6
可視角度	水平: 42° ~ 16° 垂直: 24° ~ 9° 對角: 49° ~ 18°
紅外線投射距離	70 ~ 100 m
寬動態範圍	120dB
日夜切換	ICR auto switch
背光補償	支援
強光抑制	支援
數位除霧	支援
數位降噪	3D DNR
雜訊 S/N 比	≥ 50dB
影像	
Video Compression	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (MJPEG only for Sub & Third stream)
H.264 編碼配制	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
解析度	4MP (2688 × 1520), 2K (2560 × 1440), 3MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF
第一碼流 (S1)	4MP/2K/3MP/1080P (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps) HFR Mode: 1080P (60Hz: 1~60fps; 50Hz: 1~50fps)
第二碼流 (S2)	720P/D1/CIF(60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)
第三碼流 (S3)	D1/CIF(60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)
碼流 (Bit Rate)	64 Kbps ~ 8 Mbps
串流形式	VBR / CBR
影像設置	ROI / 飽和度 / 亮度 / 色度 / 對比度 / 寬動態 / 清晰度 / 圖像鏡像 / 圖像翻轉 / 降噪等。均可通過網路瀏覽器和客戶端進行調整
ROI	支援每個 ROI 獨立配置
聲音	
音頻格式	G.711A / U
雙向語音	支援
介面	
網路接口	RJ45 10/100M
RS485	支援
視訊輸出	CVBS output (BNC× 1)
聲音輸入	1CH
聲音輸出	1CH
警報輸入	1CH
警報輸出	1CH
儲存	
SD card	支援 micro SD 卡, 最大支援容量 256GB
遠端網路儲存	支援

車牌辨識	
截圖	原始圖 (4MP) 和車牌圖
車牌辨識距離	16~48m
車牌資料庫筆數	10,000
拍攝速度範圍	0 ~ 60km/h ※ 安裝方式與燈光條件需搭配
車牌偵測及識別	支援抓拍車牌、無牌車, 支援車牌曝光、行車方向、車牌容錯字符、抓拍時間顯示...等功能 支援車輛屬性識別 (含車身顏色、車牌顏色、汽車類型...等訊息)
功能	
遠端監控	網路瀏覽器 / NVMS2.0 / NVR / 手機 APP
同時上線用戶數	支援最多 10 個用戶同時監控; 支援多碼流即時傳輸
通信協議	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTMP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, HTTP POST, 802.1x, UPnP, HTTPS, P2P, QoS
接口協議	ONVIF
智能警報	移動警報 / 感應器警報 / SD 卡錯誤 / SD 卡錄滿提示 / IP 位置衝突 / 網路線斷開 / 聲音警報
一般功能	浮水印 / 區域遮罩 / 設備狀態偵測 / 自動斷線回補
網路安全	影像加密、軟體加密、配置加密、HTTPS 加密、非法登入鎖定、IP 地址過濾、802.1x 認證、HTTP/RTSP 的 basic 和 digest 認證
RS485	支援
韋根介面	支援 (26bit)
PoE 供電	支援, IEEE802.3 af
其他	
電源	DC12V / AC24V / PoE
消耗功率	< 12W
工作環境	- 30 °C ~ 60 °C (-22° F~140° F) 濕度 ≤ 95 % (未凝結)
尺寸	278.3 × 100.2 × 88.7 mm
重量	約 1176g
安裝方式	壁掛、吊掛
防水等級	IP67