

<產品資訊>

FD816B-HF2

200 萬寬動態紅外線室內半球型網路攝影機

產品特色：

200 萬畫素 CMOS 感光元件

- 30 fps @ 1920x1080
- 110 度大廣角，寬闊監控視野
- 內置紅外照明燈，有效率可達 30 米
- 智能紅外線技術，避免過度曝光
- WDR 在極其明亮和黑暗的環境無與倫比的可見性
- 3DR 降噪技術
- SNV 夜視優化功能
- 長廊格式

官網：

<http://www.vivotek.com/fd816b-hf2/#views:view=jplist-grid-view>



型號 FD816B-HF2

規格 200 萬寬動態紅外線室內半球型網路攝影機(定焦)

攝影機功能

影像元件	1/2.8" Progressive Scan CMOS
最小照度	0.06Lux @F2.1(color) ,0.001 Lux @F2.1(B/W)
快門	1/5 秒至 1/32,000 秒
鏡頭	2.8mm,水平視角:110° (另有電動變焦鏡頭/室外型機種可選)
數位降雜訊	3DNR 降雜技術
寬動態	WDR 寬動態
紅外線	30 米紅外線
本機儲存	SD/SDHC/SDXC 卡插槽

視訊

壓縮	H.264 / MJPEG
最大解析	30fps@1920 x1080(2MP)
最大串流	4 個同步串流
影像設定	可透過網路瀏覽器調整影像大小、品質、時間戳記、翻轉及鏡像、長廊模式、亮度、對比、飽和度、銳利度、白平衡、曝光控制、增益、背光補償、隱私遮罩、智慧串流、3D 雜訊抑制...等

網路

使用者	最多可供 10 個用戶端進行即時檢視
通訊協定	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、IGMP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、PPPoE、CoS、QoS、SNMP、802.1X、UDP、ICMP
介面	10 Base-T/100 BaseTX 乙太網路 (RJ-45)
Onvif	支援, 規格請參閱 www.onvif.org

警報與事件

警報觸發	影像移動偵測、手動觸發、數位輸入、定期觸發、系統啟動、錄影通知、攝影機竄改偵測、音訊偵測
警報事件	使用數位輸出、HTTP、SMTP、FTP 及 NAS 伺服器、SD 卡的事件通知 透過 HTTP、SMTP、FTP 及 NAS 伺服器、SD 卡上傳檔案

其他

工作溫度和濕度	-20°C~50°C
電源供應	DC 12V / IEEE 802.3af/at PoE Class 0
尺寸(mm)	138x103mm
重量	541g