



系統容量

最大外線

下列是 KX-NS700 支援最大外線數量

型式	KX-NS700	附加 1 KX-NS720	附加 2 KX-NS720	附加 3 KX-NS720
總外線數	102	138	174	210
傳統	38	74	110	146
BRI	16	32	48	64
PRI23	23	46	69	92
PRI30	30	60	90	120
E1	30	60	90	120
類比外線	12	24	36	48
IP	64	64	64	64
H.323	32	32	32	32
SIP	64	64	64	64

選購配件表

硬體配件

構成配件	型號	安裝位置	
DSP 卡	S (63 處理能力) M (127 處理能力) L (254 處理能力)	KX-NS5110 KX-NS5111 KX-NS5112	DSP 卡槽位
記憶儲存卡*	XS (VM 留言時間: 40 小時) S (VM 留言時間: 200 小時) M (VM 留言時間: 400 小時)	KX-NS3134 KX-NS3135 KX-NS3136	記憶儲存卡槽位
外線	LCOT6 BRI2 BRI4 PRI23 PRI30/E1 DPH2	KX-NS5180 KX-NS5282 KX-NS5284 KX-NS5290 KX-NS5290CE KX-NS5162	外線自由槽位
分機	DHLC4 DLC6 DLC8 MCSLC8 MCSLC16	KX-NS5170 KX-NS5171 KX-NS5172 KX-NS5173 KX-NS5174	分機自由槽位
系統連接卡	EXP-M	KX-NS7130	系統連接卡槽位
高速遙控維修卡	RMT	KX-TDA0196	遙控卡槽位

授權配件

構成配件	型號	最大	
網路	OSIG 網路增強功能	KX-NSN002	1 授權
系統功能	客服中心功能 系統容量擴充	KX-NSF201 KX-NSF991	1 授權
IP 外線	IP 外線 (H.323/SIP)	2 路: KX-NSM102 4 路: KX-NSM104 8 路: KX-NSM108 16 路: KX-NSM116	SIP 64 路 H.323 32 路
IP 話機 ³ - 使用者授權	IP Pts/ KX-UT 系列/ IP 軟體電話	1 路: KX-NSM201 5 路: KX-NSM205 10 路: KX-NSM210 20 路: KX-NSM220 最大 4 路: 預先內建	128 路
	IP Pts/ KX-UT 系統	1 路: KX-NSM501 5 路: KX-NSM505 10 路: KX-NSM510 20 路: KX-NSM520	
	SIP 話機	1 路: KX-NSM701 5 路: KX-NSM705 10 路: KX-NSM710 20 路: KX-NSM720	
大哥大整合 分機 - 使用者授權	Mobile Extension	1 路: KX-NSE101 5 路: KX-NSE105 10 路: KX-NSE110 20 路: KX-NSE120	416 大哥大分機
IP-CS 通道 擴充	通道擴充 (由 4 到 8 路)	1 基地台: KX-NSE201 5 基地台: KX-NSE205 10 基地台: KX-NSE210 20 基地台: KX-NSE220	32 授權
統合訊息系統	功能		
	管理者指定錄音功能	KX-NSU002	1 授權
	訊息備份功能	KX-NSU003	1 授權
	語音通道	2 路: 預先內建 2 路: KX-NSU102 4 路: KX-NSU104	24 UM 埠
	信箱功能授權		
	1 user	KX-NSU201	500 信箱使用者
	5 users	KX-NSU205	
	10 users	KX-NSU210	
	20 users	KX-NSU220	
	All users	KX-NSU299	
1 user	KX-NSU301	416 使用者	
5 users	KX-NSU305		
10 users	KX-NSU310		
20 users	KX-NSU320		
All users	KX-NSU399		

* 記憶儲存使用於 VM 時間, ACD 報表, SMDR 儲存擴充。

* 如果須 ACD 報表須安裝 SD 卡。

* IP PT 是指: KX-NT500/300 系列 IP 功能話機, IP Softphones 是指: KX-NC58100, KX-TDA0350

SIP Phones 是指: KX-NT700 IP 會議電話和 3rd party SIP 話機 (SIP 實體電話/SIP 軟體電話)。

* 相同數目的可允許分機的最大數量。

* 每年維護授權。

最大終端設備數量

下列是 KX-NS700 支援最大終端設備數量

型式	KX-NS700	附加 1 KX-NS720	附加 2 KX-NS720	附加 3 KX-NS720
分機 (DXDP ¹)	166 (168)	198 (208)	230 (248)	262 (288)
傳統 (DXDP ²)	38 (40)	70 (80)	102 (120)	134 (160)
單機	36	68	100	132
DPT (DXDP ³) (數位話機)	34 (36)	66 (76)	98 (116)	130 (156)
APT (類比式功能話機)	8	16	24	32
IP	128	128	128	128
IP-PT	128	128	128	128
SIP	128	128	128	128
DSS 中繼台	8	8	8	8
基地台	40	48	56	64
DPT-CS (2 路)	8	16	24	32
DPT-CS (8 路)	4	8	12	16
IP-CS	32	32	32	32
DECT 手機	128	128	128	128
VM				
ESVM (路)	2	2	2	2
內建 UM (路)	24	24	24	24
外接 TVM	2	2	2	2
門口機	2	4	6	8
開門鎖	2	4	6	8
外部檢知器介面	2	4	6	8

*1 使用 Digital XDP 功能。

構成配件	型號	最大	
使用者授權			
CA Basic-Express	所有使用者	預先內建	
CA PRO	1 user	KX-NSA201	不使用 CA server 240 users/ 使用 CA server 416 users*
	5 users	KX-NSA205	
	10 users	KX-NSA210	
	40 users	KX-NSA240	
CA Supervisor	1 user	KX-NSA301	不使用 CA server 4 users/ 使用 CA server 128 users*
CA Operator Console	1 user	KX-NSA401	不使用 CA server 128 users/ 使用 CA server 128 users*
CA Network Plug-in	1 user	KX-NSA901	不使用 CA server 240 users/ 使用 CA server 1022 users*
	5 users	KX-NSA905	
	10 users	KX-NSA910	
	40 users	KX-NSA940	
CA Thin Client	Thin Client Server Connection	KX-NSA010	1 授權
CSTA Multiplexer	Multiple CSTA Connection	KX-NSA020	4 授權
CTI 授權			
3rd Party CTI link	CTI interface	KX-NSF101	1 授權
合作廠商授權			
Polys Communication Bridge		KX-NSB0001	16 授權
Polys CCAccounting		KX-NSB0004	
Polys CCAccounting A.L. ⁵		KX-NSB0005	
Polys CCAcc. Enterprise		KX-NSB0006	
Polys CCAcc. Enterprise A.L. ⁵		KX-NSB0007	
Polys CCView		KX-NSB0008	
Polys CCView A.L. ⁵		KX-NSB0009	
Polys CCView add. PBX		KX-NSB0010	
Polys CCView add. PBX A.L. ⁵		KX-NSB0011	
Polys Number notice (Polys Dialed Number Notification)		KX-NSB0012	
Polys Number notice (Polys Dialed Number Notification) A.L. ⁵		KX-NSB0013	
Polys CCRRecord SIP (4 ports)		KX-NSB0014	
Polys CCRRecord SIP A.L. ⁵ (4 ports)		KX-NSB0016	
Polys CA RCS-Start	1 user	KX-NSB0101	總授權數 350/系統
	5 users	KX-NSB0105	
	10 users	KX-NSB0110	
	128 users	KX-NSB0149	
Polys CA RCS-Extend	1 user	KX-NSB0201	
	5 users	KX-NSB0205	
	10 users	KX-NSB0210	
	128 users	KX-NSB0249	
Polys CCRRecord Analogue	4 users	KX-NSB0404	
	8 users	KX-NSB0408	
	12 users	KX-NSB0412	
	16 users	KX-NSB0416	
Polys CCRRecord Analogue A.L.	24 users	KX-NSB0424	
	4 users	KX-NSB0504	
	8 users	KX-NSB0508	
	12 users	KX-NSB0512	
Polys CCRRecord Digital	16 users	KX-NSB0516	
	24 users	KX-NSB0524	
	8 users	KX-NSB0608	
	16 users	KX-NSB0616	
Polys CCRRecord Digital A.L.	24 users	KX-NSB0624	
	8 users	KX-NSB0708	
	16 users	KX-NSB0716	
	24 users	KX-NSB0724	
Polys CCRRecord PRI	1 port	KX-NSB0801	
	2 ports	KX-NSB0802	
Polys CCRRecord PRI A.L.	1 port	KX-NSB0901	
	2 ports	KX-NSB0902	
Polys CCView Supervisor	1 user	KX-NSB1001	
	5 users	KX-NSB1005	
Polys CCView Supervisor A.L. ⁵	1 user	KX-NSB1101	
	5 users	KX-NSB1105	
Polys CCView CRM P-up	1 user	KX-NSB1201	
	5 users	KX-NSB1205	
Polys CCView CRM P-up A.L. ⁵	1 user	KX-NSB1301	
	5 users	KX-NSB1305	
Polys CCAgent	1 user	KX-NSB1401	
	5 users	KX-NSB1405	
Polys CCAgent A.L. ⁵	1 user	KX-NSB1501	
	5 users	KX-NSB1505	

規格

		KX-NS700	KX-NS720
主 CPU		Cortex A8 600 MHz	Cortex A8 300 MHz
電源輸入		100 V AC to 130 V AC; 2.2 A/200 V AC to 240 V AC; 1.3 A; 50 Hz/60 Hz	
功率消耗 (當完全安裝狀態下)		一般額定功率 104 VA	
記憶儲存時間		7年	
撥號	外線	撥Pulse (DP) 10 pps, 20 pps或撥 Tone (DTMF)	
	分機	撥Pulse (DP) 10 pps, 20 pps或撥 Tone (DTMF)	
撥號模式轉換		DP-DTMF, DTMF-DP	
響鈴頻率		20 Hz/25 Hz (可選擇)	
使用環境	溫度	0 °C 到 40 °C	
	溼度	10 % 到 90 % (不凝結)	
會議電話可使用外線		32 方會談 (10 x 3-方會談, 4 x 8-方會談, 等.)	
保留音樂 (MOH)		內部MOH埠: 8埠, 音量控制: -31.5 dB 到 +31.5 dB 間隔 0.5 dB 外部MOH埠: 2埠 (可使用 EPG [External Paging]埠) MOH: 內部音源/外部音源 (可選擇)	
外部廣播		2個輸出埠 (音量控制: -15.5 dB 到 +15.5 dB 間隔 0.5 dB) (可使用 MOH 輸入埠)	
LAN 埠	1 (支援 LAN 介接)	10BASE-T/100BASE-TX (Auto MDI/MDI-X)	
分機連接線	SLT	1-對線 (T, R)	
	DPT	1-對線 (D1, D2)	
	APT	2-對線 (T, R, D1, D2)	
	PT-介面 CS	1-對線 (D1, D2)	
	PT-介面 CS (高密度)	4-對線 (D1, D2)	
	DSS 中繼台	1-對線 (D1, D2)	
空氣冷卻方法		風扇	
體積		430 mm (寬) x 335 mm (深) x 88 mm (高)	
重量 (當完全安裝)		大約 5 公斤	

系統功能容量

項目		容量	項目		容量	
系統	不在訊息-分機	1 x 16 字元	電話號碼儲存和訊息等待	外線號碼儲存組數- 功能話機	100 組/分機 1520 組/系統	
	不在訊息-系統	8 x 16 字元		外線號碼儲存組數- DECT話機	100 組/分機 640 組/系統	
	暫存保留區	100		進線號碼儲存組數- 功能話機	100 組/分機 3040 records/system	
	會談	3 - 8 方 會談 (最多 32 方)		進線號碼組數- DECT話機 + 來電平均分配群	100 組/分機或群 總 2560 組/系統	
	服務等級	64		訊息等待- DECT話機 + 來電平均分配群	256	
	DID/DDI 表	32 碼, 1000 組		訊息等待- 功能話機 + 單機	256	
	分機號碼	1 - 5 碼		語音訊息	接待語 (OGM)	64
	分機密碼 (PIN)	10 碼, 1 組/分機		接待語總時間	大約 . 20 分鐘	
	Host PBX 抓取碼	10 碼, 每外線群 10 組		內建簡易語音訊息 (SVM)	125 則訊息	
	多分機振鈴碼 (MSN)	每 ISDN-BRI埠 10 組		SVM 總留言錄音間	大約 . 120 分鐘	
	姓名字元數	20	飯店功能和收費管理功能	客戶帳單組數	1000 組/PBX (未裝 SD 卡)/ 10000 組/PBX (安裝 SD 卡)	
	訊息列印	8		飯店總機	4	
	來電等待排隊時間表	64		收費費率	7 碼包含 10 進位	
	振鈴模式	8		收費名稱	3 種幣值單位/符號	
	同時設定程式	• 一個系統程式 + 63 各人程式 • 一個管理者程式 + 63 各人程式 • 64 各人程式	網路	TEI 連接路徑和編輯表	32 組	
	同時設定程式 (Web 維護控制台)	• 一個安裝帳號 • 32 使用者和管理者帳號		開頭碼	3 碼	
	SMDR 通話記錄儲存	1000 通 (未裝 SD 卡)/40000 通 (安裝 SD 卡)		總機碼 (PBX Code)	7 碼	
	固網業者抓取碼	16 碼, 20 組		網路中繼台 (NDSS) 可監視 PBX 數目	8	
	租賃群	8		網路中繼台 (NDSS) 可監視分機數目	250	
	假日服務模式組數	24		統合訊息 (UM)	語音信箱	500 使用者信箱 1 系統管理者信箱 1 訊息管理者信箱
帳碼組數	4 碼, 1,000 組	群分配表	使用者: 4 群, 40 成員/每群 系統: 20 群, 200 成員/每群			
帳碼密碼 (可限撥)	10 碼, 1,000 組	服務群組	64 組			
緊急撥號	32 碼, 10 組	統合訊息埠	24 埠			
撥號	熱線	32 碼	Web 管理帳號	使用者 (User)	492 帳戶	
	按鍵協定撥號 (ISDN)	32 碼		管理者 (Administrator)	8 帳戶	
	各人速撥	32 碼, 100 組/每分機	安裝者 (Installer)	1 帳戶		
	快速撥號	8 碼, 4,000 組	密碼 (全部帳號型式)	4 - 16 字元		
	重撥	32 碼				
	系統速撥	32 碼, 1,000 組/租賃群				
	單鍵速撥—功能話機	32 碼, 5,000 組/系統				
	單鍵速撥—DECT 手機	32 碼, 1,000 組/系統				
	群	會談群	8 (31 成員/群- 會談群模式, 31 成員/群- 廣播模式,)			
		用戶群	32			
代接群		64				
分機搜尋群		64 (16 分機/群)				
來話平均分配群		128 (128 分機/群)				
廣播群		32				
PS 手機振鈴群		32				
外線群		64				
UM 群		1				
VM (DPT) 群		2 群 x 12 埠 (24 路)				
VM (DTMF) 群		2 群 x 32 路				
P2P 群		32				
撥號限制	撥號限制等級	7				
	撥號限制表	16 碼, 100 組/每階層				
	撥號限制例外碼表	16 碼, 100 組/每階層				
ARS	路徑規劃表	48 組				
	開頭碼表	16 碼, 1,000 組				
	開頭例外碼表	16 碼, 200 組				
	ARS 業者	48				
	路徑帳碼	10 碼				
	租賃群授權碼	16 碼				
	外線群授權碼	10 碼				

• 此規格表是 KX-NS700 軟體版本 4.0 或更新。
• 如需更詳細說明內容, 請參考 PBX 手冊。
• 許多操作可能依話機型號及授權而有所不同, 請與 Panasonic 授權經銷商詢問