


OY-TN1104-P

4CH 1HDD 4POE NVR
4 路 POE 錄影主機(4)



尺寸圖例



功能特色

- 4-ch 6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF IP 攝影機 輸入"
- 4-ch 1080P 即時顯示
- 4-ch 1080P/720P 同步回放, 最大到 512 時間 s 該 original 速度
- 隨插即用 帶最大到 4 Independent POE 網路介面 s
- 支援 4-ch 智慧 分析 處理
- 智慧搜尋及錄製
- 1 SATA(最大到 8TB), 告警 I/O 0/1, 音效 I/O 1/1, 2 USB
- CE, FCC
- 4-ch PSE 介面

產品規格

影音訊號

影像路數	4 路
影音路數	1-ch, AUX3.5mm
主機系統	嵌入式 Linux

影音輸出

HDMI	1-ch, 解析度 1920*1080P/60Hz, 1920*1080P/50Hz, 1280*800/60Hz, 1440*900/60Hz, 1366*768/60Hz, 1280*720/60Hz, 1280*720/50Hz, 1024*768/60Hz, 800*600/60Hz
VGA	1-ch, 解析度 1920*1080P/60Hz, 1920*1080P/50Hz, 1280*800/60Hz, 1440*900/60Hz, 1366*768/60Hz, 1280*720/60Hz, 1280*720/50Hz, 1024*768/60Hz, 800*600/60Hz
影像張數	主串流 25fps(P)/30fps(N)
關鍵格錄影	支援
錄影解析度	6MP(2752*2208, 3008*2008, 2408*2008)/5MP(2448*2048, 2560*1920, 2592*1944, 2592*1920, 2528*2128, 4MP(2560*1440, 2592*1520)/QXGA(2560*2048)/3MP(2048*1536)/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
音效輸出	1-ch, RCA (Linear, 1k Ω)
回放功能	4-ch1080P/720P

網路

影像路數	連接：40Mbps · 轉發：40Mbps
影音路數	16 使用者, 最大到 48ch 影像
主機系統	IE8, IE9, IE10, IE11, Chrome30, Firefox24
行動 APP	P2P 及 DDNS 對於 IOS 及安卓 (ONLY: Easylive)
通訊協議	TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/HTTPS/RTSP/SMTP/HTTPS/SADP
郵件功能	透過寄送 MAIL 寄送
ANR	支援 NVR 斷開連接時, 攝影機在 SD 卡中自動錄影, NVR 恢復連接時, 將影片上傳 (FOR ONLY ANR CAMER)
進階功能	支援連接網路剩餘頻寬顯示
POE	4 獨立 100 Mbps PoE 網路介面(AF 與 AT) 45W (50W 選配) · 每個埠最大至 30W

解碼

即時/回放	6MP(2752*2208, 3008*2008, 2408*2008)/5MP(2448*2048, 2560*1920, 2592*1944, 2592*1920, 2528*2128, 4MP(2560*1440, 2592*1520)/QXGA(2560*2048)/3MP(2048*1536)/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
效能	1-ch 6MP/5MP/4MP/3MP/4-ch1080P/720P
顯示分割	1/4 畫面
數位放大	支援

介面功能

網路	1 RJ-45 10/100/1000Mbps 自動辨識 乙太網路介面
序列埠	無
USB	1 x USB2.0, 1 x USB3.0
告警輸入	無
告警輸出	1

預警/協議

雲端儲存	NFS 協議, 只支援手動備份
隨插即用	配合 ONLY 網路攝影機支援隨插即用功能
長廊模式	支援 (配合 ONLY 網路攝影機)
智慧影像分析	4-ch ONLY 攝影機 VCA 處理 (警戒線 與 圍籬)
智慧搜尋	快整搜尋 VCA 影像目標, 只支援 ONLY 攝影機
觸發錄影	手動/定時/位移偵測/埠告警/VCA 告警/影像遮蔽
智慧錄影	設置不同時間的錄製 Bit Rate
告警錄影	預報警默認值 10s (5/10/15 / 60s 可選) · 後報警默認值 10s (10/15/30/60 / 600s 可選)
錄影格式	H.264 格式導出 MP4
通用協議	Onvif(Profile S)

一般

語系	英語, 西班牙語, 韓語, 義大利語, 土耳其語, 泰語, 俄語, 繁體中文, 簡體中文, 法語, 波蘭語
電源	DC48V
功率	≤20W (不含硬碟)
工作溫/濕度	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ + 131 °F) 10% ~ 90%RHG
機箱	1U 主機殼
尺寸	255mmx231mmx44mm
重量	1KG (不含硬碟), 2.6KG (含包裝盒)

磁碟陣列

SATA 介面	1 SATA (單顆最大到 8TB)
NTFS 系統	支援
管理	配額群組