OY-TN1216

16CH 2HDD NVR
16 路 H264 錄影主機

尺寸圖例



功能特色

16-ch 6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF IP 攝影機輸入
4-ch 1080P/8-ch 720P/16-ch 4CIF 即時顯示
4-ch 1080P/8ch 720P/16ch 4CIF 同步回放
支援 1080P 解析度錄製
HDMI, VGA 輸出解析度最大到 1920X1080 解析度
支援 16-ch 智慧分析處理
智慧搜尋及錄製, 隨插即用
支援 ANR 功能
支援 N+1 熱備援功能
2 SATA(最大到 16TB), 告警 I/O 1/0, 音效 I/O 1/1, 2xUSB, 1xRJ45(1000M)
CE, FCC

本產品如遇零組件缺料或停產所需，本公司有權更換同等值零組件，不另行通知。
本產品規格若有變動敬請參照實際商品為準。

產品規格

影音訊號

影像路數	16 路
影音路數	1 路
主機系統	嵌入式 Linux

影音輸出

HDMI	1-ch 解析度: 1920×1080、1280×720、800×600,1024×768,1366×768,1440×900,1280×800
VGA	1ch 解析度: 1920×1080、1280×720、800×600,1024×768、1366×768,1440×900,1280×800
影像張數	主串流: 25fps(P)/30fps(N)
關鍵格錄影	支援
錄影解析度	6MP(2752*2208,3008*2008,2408*2008)/5MP (2448*2048,2560*1920,2592*1944,2592*1920,2528*2128/4MP(2560*1440,2592*1520)/3MP (2048*1536)/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF
音效輸出	1xRCA
回放功能	4-ch 1080P/8-ch 720P/16-ch 4CIF 同步回放

網路

影像路數	連接： 128Mbps，轉發： 64Mbps
影音路數	32 使用者, 最大到 48ch 影像
主機系統	IE8,IE9,IE10,IE11,Chrome30,Firefox24
行動 APP	P2P 及 DDNS 對於 IOS 及安卓 (ONLY: Easylive)
通訊協議	TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPNP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/HTTPS/ RTSP/SMTP/HTTPS/SADP
郵件功能	透過寄送 MAIL 寄送
ANR	支援 NVR 斷開連接時，攝影機在 SD 卡中自動錄影，NVR 恢復連接時，將影片回傳 （FOR ONLY ANR CAMER）
進階功能	支援連接網路剩餘頻寬顯示

磁碟陣列

SATA 介面	2 個 2SATA (單顆最大到 8TB)
NTFS 系統	支援
管理	配額群組
備援功能	支援 N+1

解碼

即時/回放	6MP(2752*2208,3008*2008,2408*2008)/5MP (2448*2048,2560*1920,2592*1944,2592*1920,2528*2128/4MP(2560*1440,2592*1520)/3MP (2048*1536)/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF
效能	1-ch 6MP/5MP/4MP/4-ch 3MP/1080P/8-ch 720P/16-ch 4CIF
顯示分割	1/4/6/8/9/16 畫面
數位放大	支援

介面功能

網路	1 RJ-45 10/100/1000Mbps 自動辨識 乙太網路介面
序列埠	無
USB	2 x USB2.0
告警輸入	1
告警輸出	無

預警/協議

雲端儲存	NFS 協議,只支援手動備份
隨插即用	配合 ONLY 網路攝影機支援隨插即用功能
長廊模式	支援（配合 ONLY 網路攝影機）
智慧影像分析	支援 16-ch ONLY 攝影機 VCA 處理 (警戒線 與圍籬)
智慧搜尋	快整搜尋 VCA 影像目標, 只支援 ONLY 攝影機
觸發錄影	手動/定時/位移偵測/埠告警/VCA 告警/影像遮蔽
智慧錄影	設置不同時間的錄製 Bit Rate
告警錄影	預報警默認值 10s（5/10/15 / 60s 可選），後報警默認值 10s（10/15/30/60 / 600s 可選）
錄影格式	H.264 格式導出 MP4
通用協議	Onvif(Profile S)

一般

語系	英語, 西班牙語, 韓語, 義大利語,土耳其語,泰語, 俄語, 簡體中文, 繁體中文, 法語, 波蘭語
電源	DC12V/3A
功率	≤10W（不含硬碟）
工作溫/濕度	-10 ºC ~ +55 ºC (+14 ºF~ + 131 ºF) 10% ~ 90%RHG
機箱	1U 主機殼
尺寸	43.6mm×341mm×274mm
重量	1.6KG (不含硬碟), 2.8KG (含包裝盒)

本產品如遇零組件缺料或停產所需，本公司有權更換同等值零組件，不另行通知。
本產品規格若有變動敬請參照實際商品為準。