



SBS-2640

東訊智慧門鈴安防系統


結合智慧型手持行動裝置的新世代影視對講系統

東訊智慧門鈴安防系統，是一套專為住宅所設計的新世代影視對講系統，產品安裝簡單，是您家中傳統門鈴升級為影視門鈴的最佳選擇。此系統整合了行動通訊技術；只要在您的智慧型手機上，下載專屬的App應用程式，隨時隨地只要有WiFi或是3G(4G)網路覆蓋的地方，即可接聽訪客的呼叫。除此之外；更提供遠端監視功能，即使人不在家中，也可隨時隨地掌握家裡週遭狀況。

系統主要特點

傳統門鈴升級為影視門鈴

- 行動影視對講
- 行動開門
- 行動監看門口影像
- 訪客不漏接



訪客來訪，按下門口機的按鍵



可利用智慧型手機與訪客進行對講

1. 訪客按下門口機的呼叫鍵
2. 您手中的智慧型手機“同時響鈴”
3. 可透過智慧型手機觀看訪客影像
4. 按下“應答鍵”，即可與訪客對講
5. 按下“開門鍵”，即可開門

東訊智慧門鈴安防系統

結合智慧型手持行動裝置的新世代影視對講系統

系統主要設備

安防控制器 (s-Gateway)

功能：

- 主控制器提供門禁、對講及安防等功能
- 連接門口機及智慧型手機，提供對講功能
- 安防輸入(門、窗、瓦斯及緊急按鈕等)
- 輸出控制(警報器、門鎖、瓦斯遮斷閥及澆花等)
- 可提供6部智慧型手機註冊
- 提供智慧型手機與門口機間的影音對講
- 告警發生時，將警報主動發佈到智慧型手機

規格

- 提供 8 路 DI 與 4 路 DO 端口
- 提供 1路 WAN 與 4 路 LAN 端口
- 工作電壓：12 V
- 環境溫度：-10 ~ 50℃
- 環境濕度：0 ~ 90 %
- 外型尺寸：166 * 115 * 39 mm



影像門口機

功能：

- 採用高解析度影像格式，訪客影像清晰不失真
- 內建 RFID 感應模組(MiFare規格)，可外接電鎖，做門禁控制
- 具 LED 輔助補光功能，讓夜間影像更清晰
- 可在遠端執行程式更新
- 啟動與關閉保全時可撥放確認語音
- 支援全雙工免持對講

規格

- 採用高畫質 1280*720，百萬像素CMOS鏡頭
- 提供2組LED燈，供夜間補光
- 1 * ISO14443 讀卡機，支援 RFID 感應卡
- 喇叭 (8Ω/2W) x1
- 麥克風 (-62±2dB) x1
- 1組門鎖驅動電路，可外接電鎖，做門禁控制
- 電源：由安防控制器或外接12V 供電
- 環境溫度：-30 ~ 45℃
- 環境濕度：0 ~ 90 %
- 外型尺寸：140 * 90 * 30 mm
- 壁掛型設計，建議安裝高度：150 公分(鏡頭離地)



智慧型手機 應用程式

請在 **Apple Store** 及 **Google Play** 上，
搜尋：**Mobile2door**

主要功能：門禁、對講、監視

安裝需求：Android 4.1 以上

iOS 6.0 以上



系統容量

- | | |
|---------|-----|
| - 安防控制器 | x 1 |
| - 影像門口機 | x 2 |
| - 智慧型手機 | x 6 |
| - 網路攝影機 | x 4 |

系統連接圖

