



KMH-0425MU-J 4CH 數位錄影主機

H.265 7in1 DVR(可支援 4、8MP DTV*1)

產品特色

- 支援 IPC、AHD、TVI、CVI、960H/D1 及 DTV 各式攝影機訊號。
- VGA、HDMI、BNC 接口，高畫質 4K 影像輸出，8MP 高畫質即時顯示 / 錄影回放：120 張/秒。
- H.265 壓縮：畫質清晰、錄影時間長、傳輸速率快。
- HD 高畫質多重影像串流模式：即時顯示、錄影、回放多工操作。
- 具有 4/1 路聲音輸入/輸出功能、4 路警報輸入、1 路 RELAY 輸出。
- 具有 RS-485 輸入可控制 PTZ 或 Speed Dome、具同軸控制(UTC)功能。
- 手機監看/聽功能 APP：Socatch(支援 iPhone、iPad、Android、WinCE 等)
- CMS 中央監控整合軟體，支援 WINDOWS 及 MAC 蘋果電腦作業系統



www.icatchinc.com



型號		KMH-0425MU-J
影像	影像輸入	4 路 TVI / AHD / CVI、960H、D1、IP cam 影像輸入及相容 CH1 DTV、OmniCatch 影像串流異地備份
	影像輸出	HDMI (最大 3840*2160)、VGA (最大 1920*1080)、BNC
聲音	RCA 輸入/輸出	4 RCA 聲音輸入/1 RCA 聲音輸出
系統	作業系統	嵌入式 Linux 作業系統
	內建硬碟	支援 1 組 SATA 介面
	I/O	4 組感應器、1 組繼電器輸出、1 組 RS485、2 組 USB2.0
	PTZ 通訊協定	RS-485 介面 (Pelco D/P, Lilin, Samsung, LG)
	尺寸	280(寬)mm x 51(高)mm x 203(深)mm
	電源	DC 12V3A 輸入
	消耗瓦數	36W
顯示	頻寬	50M bps (最大主碼流 6Mbps+最大子碼流 1Mbps)
	單畫面即時速度	DTV: 8MP、4MP@30(fps) NTSC: 5MP、4MP、1080P@30(fps) PAL: 5MP、4MP、1080P@25(fps)
錄影	錄影解析度	2592x1944(5MP)/2590x1520(4MP)/1920x1080(1080P)/1280x720(720P)/944x480(960H)/704x480(D1)
	影像畫質	1~10 段可調
	錄影模式	一般、位移、排程錄影
	單畫面錄影速度	DTV: 8MP、4MP@30(fps) NTSC: 5MP、4MP、1080P@30(fps) PAL: 5MP、4MP、1080P@25(fps)
	數位放大	2~5 倍數位放大
	快照	有
	控制	一般、暫停、停止、慢放(1/2, 1/4, 1/8)、快放(x4, x8, x16, x32) 單張、搜尋 BAR、智能搜尋
備份	備份設備/選配	網路遠端軟體、USB 隨身碟
網路	網路介面	10/100 乙太網路
	通訊協定	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL), NTP、DDNS
	應用程式	Socatch for Smartphone, IE browser, IwatchDVR for pc, ICMS Pro、Windows 7 / 8/8.1/10, Mac OS
	CMS 中控平台	有 (支援 EMAP 電子地圖)
	3G/ GPRS	iPhone, iPad, Android, Windows Phone 7,8
警報	位移偵測	靈敏度：100 段/每頻道；偵測區域(16x12)/每頻道
	事件紀錄	10000 筆警報、位移、影像遺失、電源開關、錄影開關、遠端登入、硬碟錯誤
OSD 及 DVR 控制	GUI	圖形化操作介面 32-bit True Color
	多國語言	英、法、德、希臘、日本、義大利、波蘭、葡萄牙、西班牙、繁中、簡中、韓文
	系統升級	經 USB/ 網路 可更新 FIRMWARE(韌體)

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電查詢。