

東訊 新世代小型商務總機系統

SD616A

東訊新世代小型商務總機系統，提供優化的硬體平台，介接中文轉換卡，提供中文來電顯示功能，可立即掌握來電者身份，提供企業最佳客戶服務。一般家庭使用者，可安心過濾掉不明來電，避開詐騙與騷擾電話，輕鬆自在。

嶄新的中文話機：

SDX-8810G是東訊新推出的中文顯示旗艦型數位話機，可以和東訊總機系統 (SD616A 及SDX500) 匹配。新穎的外觀設計，有效提升企業形象，具友善的操作面板設計與耳機功能，成為企業員工通訊的好幫手。



超級商務總機系統 新創功能盡在東訊

- 聲光創新，魅力四射
- 來電跟隨，話不漏接
- 來電顯示，萬無一失
- 電話過濾，貼心設計
- 彈性長控，自然節費
- 貼心保全，高枕無憂
- 語音服務，超強無比
- 雷擊保護，令人讚賞

SD616A

東訊 新世代小型商務總機系統



10鍵中文顯示旗艦型

SDX-8810G

- 來電中文顯示
- 顯示幕白色背光
- 大型液晶顯示幕
- 10個軟鍵雙色燈
- 大型來電指示燈
- 28首音樂鈴聲
- 免持聽筒對講
- 耳機功能
- 桌掛兩用傾斜架



6鍵豪華型 / 顯示型

SDX-8806E

- 顯示幕白色背光
- 大型液晶顯示幕
- 6個軟鍵雙色燈
- 大型來電指示燈

SD-7706E

- 28首音樂鈴聲
- 免持聽筒對講
- 桌掛兩用傾斜架



10鍵豪華型 / 顯示型

SDX-8810E

- 顯示幕白色背光
- 大型液晶顯示幕
- 10個軟鍵雙色燈
- 大型來電指示燈

SD-7710E

- 28首音樂鈴聲
- 免持聽筒對講
- 桌掛兩用傾斜架



24鍵顯示型

SD-7724E

- 顯示幕白色背光
- 大型液晶顯示幕
- 24個軟鍵雙色燈
- 大型來電指示燈
- 28首音樂鈴聲
- 免持聽筒對講
- 桌掛兩用傾斜架



數位門口機

DU-2213DP

- 具電鎖控制介面
- 大門門位偵測介面
- 乾接點控制介面
- 外接門禁刷卡介面



主機

SD616A

中文轉換卡

DU-2211MG

- 提供中文電話簿與管理功能
- 電話簿設定可執行查看、添加、匯入、匯出及清空等功能
- 電話簿提供最多2,000筆資料

- 具備DI及DO接口各8路 (DI x 8、DO x 8)
- 提供DI / DO的狀態查看與管理功能
- DI接口可提供門鎖狀態偵測、保全(如緊急壓扣、瓦斯偵測、門窗防盜等)偵測及保全啟動開關偵測等功能
- DO接口可提供電鎖開關、監視器、保全告警及保全設定等功能
- 可透過LAN或WAN接口進入登錄頁面，執行中文轉換卡的設定與管理
- 提供系統配置的匯入與匯出
- 提供網路接口，含WAN x1、LAN x1、及WiFi AP

主機功能		主機規格					
自動總機	標準配備(6路)	外線容量	基本	3	數位話機	基本	8
中文轉換卡(DU-2211MG)	選配		最大	6		最大	16
Line ATA 節費器	選配	數位話機	基本	8	單機	基本	0
保留音樂(標準配備)	1首可錄式音樂 (11分鐘)		最大	16		最大	6
48鍵中繼台	選配(2部)	主機體積(長x寬x高)		32.6x22.6x6.5(cm)			
外接影像門口機/手機APP	選配(搭接閘道器IP-58351)	耗電量		110VAC / 1.5A Max			
數位門口機	選配(2部)	備用電池		24VDC / 7AH			
門口機電鎖(具開門指示燈)	選配	電話機配線方式		採2芯星狀佈線方式			
來電顯示(DTMF/FSK)	標準配備	分機迴路電阻		120Ω			
分機來電中文顯示	50組						
門口機可轉接手機或一般市話	標準配備						
分機可轉接手機或一般市話	標準配備						
外線轉外線	標準配備						

註：商品規格如有變更，則以實品為主