

壁掛式人臉辨識考勤門禁機

Feature:

- 全新壁掛式工業級設計，性能穩定，典雅大方，線條流暢；
- 採用 3.97 英寸 LCD 觸摸顯示幕，顯示軟體介面及操作提示，顯示人臉框並即時檢測最大人臉，方便用戶校準；
- 採用 200 萬高清廣角寬動態攝像頭，支援防止照片影片欺騙功能；
- 人臉辨識距離 0.3~1M，安裝建議高度 1.4~1.9M
- 設備支援 300 人臉庫，採用深度學習演算法，識別速度快，準確率更高；
- 設備支援人臉、刷卡(需外接)，1：N 人臉比對時間為 0.2S；
- 設備支援通過 TCP/IP 網路平臺下發或 USB 導入卡、人臉資料，支援單機運行；
- 設備支援抓拍功能並保存抓拍圖片可達 20000 張，可通過 USB 隨身碟匯出；
- 設備支援本地登錄後管理、查詢、設置設備參數，可通過隨身碟進行資料導入及匯出；
- 設備支援通過 RS485 接入刷卡模組；
- 設備可輸出認證結果固定語音提示；



Specification:

型號	SH-FACE30	
人臉門禁一體機	處理器	GPU 處理器
	作業系統	嵌入式 Linux 作業系統
	顯示幕	尺寸：3.97 英寸
	攝像頭	200 萬圖元 1080P
	内存容量	4GB
	刷臉驗證時間	1：N 人臉比對時間≤0.2S/人
	人臉容量	300 張人臉庫
	存儲容量	20000 張人臉抓拍，150000 條事件記錄
	卡片容量	1500 張(須加裝讀卡機)
	通訊方式	10/100Mbps 自我調整雙網口（可定制支持 wifi）-W
	物理介面	RS485、USB、電鎖、門磁、防拆、開門按鈕
	設備電源	DC 12V/1.5A
	設備功率	18W
	相對濕度	0%至 90%(在不凝結水滴狀態下)
	工作溫度	-10℃~50℃
	使用環境	室內
	安裝方式	壁掛安裝
	尺寸	120.14mm（寬）*110.14mm（高）*45mm（厚）

訂貨型號: DS-K1T331, DS-K1T331W(支援 WiFi)